

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU PRODUCT PROFILE / ARTIKELPASS

Kod produktu / Article Number / Artikelnummer: 5512

Szerokość / Width / Breite: 305 cm

Waga / Weight / Gewicht: 320-350 g/m²



Ilość w belce (mb) / Number in beam / Menge im Strahl : b.d.

Dostawca / Supplier / Zuliefer : Lookban

Kompozycja / Composition / Material: 100% PES IFR

SPOSÓB PIELEGNACJI CARE / PFLEGE




KOLORY COLORS / FARBEN



DCS 60



DCS 80



DCS 857



DCS 742



DCS 700



DCS 75



DCS 674



DCS 675



DCS 432

PL



Odporność na zerwanie
2692 μ (osnowa), 1252 μ (wątek)
(PN-EN ISO 13934-1)

Odporność na ścieranie (cykle)
b.d.

Odporność wybarwień na światło
b.d.

Odporność wybarwień na wodę
b.d.

Odporność wybarwień na tarcie
suche
b.d.

Odporność wybarwień na
rozpuszczalniki organiczne
b.d.

Współczynnik odbicia światła
b.d.

Grubość materiału
ca. 0,885 mm

Splot
Satyna 4/1

Akustyka
b.d.

Palność
Materiał trudno zapalny
(EN 13501-1) / B1/M1

UK



Break resistance
2692 μ (osnowa), 1252 μ (wątek)
(PN-EN ISO 13934-1)

Abrasion Resistance (cycles)
b.d.

Light Fastness
b.d.

Water Fastness
b.d.

Fastness
to Dry Rubbing
b.d.

Fastness to organic
solvents
b.d.

Light reflectance
b.d.

Material thickness
ca. 0,885 mm

Weave
Satin 4/1

Acoustics
b.d.

Combustibility
Flammability material
(EN 13501-1) / B1/M1

DE



Bruchfestigkeit
2692 μ (osnowa), 1252 μ (wątek)
(PN-EN ISO 13934-1)

Scheuerfestigkeit (fahrräder)
b.d.

Lichtechtheit
b.d.

Wasserbeständigkeit
b.d.

Reibechtheit
b.d.

Beständigkeit gegen
organische Lösungsmittel
b.d.

Lichtreflexion
b.d.

Materialstärke
ca. 0,885 mm

Weben
Satin 4/1

Akustik
b.d.

Brennbarkeit
Flammwidriges Material
(EN 13501-1) / B1/M1